



Rozdzielnica RG
6xXD/p 2(3)x1,5 – istniejące obwody oświetleniowe
1xXD/p 3x1,5 obw. nr 0–1 – oświetlenie pomieszczenia

- Legenda:**
- panel MPRM ze źródłem światła typu LED o mocy 45W, K=4000K
strumień świetlny oprawy 4690lm, modułowa 60x60, IP20, montaż nastropowy
 - włącznik oświetleniowy świecznikowy, p/t IP20 10A, 250V, AC, 50Hz
 - włącznik oświetleniowy pojedynczy, p/t IP20 10A, 250V, AC, 50Hz
 - numer obwodu oświetleniowego
 - numer obwodu oświetlenia ewakuacyjnego
 - rozdzielnicę

Uwaga:
– projektowane obwody należy ułożyć w bruzdach pod tynkiem na odcinku od projektowanej rozdzielniczy do pomieszczenia objętego zakresem opracowania

<div><div>TOTO</div><div>ARCHITEKCI</div></div>		TOTO Architekti - Karolina Palusz/ńska-Czekaj ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdańsk tel. 500 218 463	
temat:	Remont dwóch pomieszczeń w celu adaptacji na biura pełniące funkcję administracyjną w siedzibie SKM Gdynia Cisowa w budynku A-1		
adres:	ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia		
rysunek:	Plan instalacji gniazd wtyczkowych oraz zasilania urządzeń		
projektant:	Łukasz Darmach	POM/0011/POOE/11 w specjalności elektrycznej	
sprawdzający:	Andrzej Raczkowski	POM/0010/POOE/14 w specjalności elektrycznej	
branża:	elektryczna		rys.nr:
data:	06.2021	skala:	E-3